

# splendi PRO



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile



221-06 ■  
Splendi PRO

Latex acrylique, intérieur, fini velours, faible COV<sup>1</sup>



Type	Acrylique
Niveau de lustre	8-12 % (60°), 15-25 % (85°)
Fini	Velours
Viscosité	95-105 U.K. <sup>2</sup>
Recouvrement	10 à 14 m <sup>2</sup> /L; (107 à 150 pi <sup>2</sup> /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres et 18,9 L <sup>*3</sup>
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes <sup>4</sup> Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 32 à 38 % Par poids : 40 à 48 %
COV	< 50 g/l <sup>1</sup>
Bases	<b>221-060*</b> Blanc classique <b>221-061*</b> Base blanche <b>221-062</b> Base moyenne <b>221-063</b> Base neutre

## Description

Peinture au fini velours de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Très adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et d'odeur très légère. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est lavable et résistante au frottage.

\* Bases disponibles au format 18.9 L :  
blanc classique et base blanche

## Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Pour application avec un système sans air (airless) utiliser telle quelle. Ne jamais appliquer en-dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

## Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

## Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

## Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.

Garder hors de la portée des enfants.

## Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# splendi PRO



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile

221-06  
Splendi PRO

Latex acrylique, intérieur, fini velours, faible COV<sup>1</sup>



## Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

## Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 1640-05 ou 2240-05 pour une adhésion optimum.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 1640-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche d'alkyde existante a un fini mat; Appliquer une couche de fond latex 1640-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface avec un papier sablé No. 120 ou No. 220 et Laver pour enlever toute trace de résidus. Ceci permettra l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex 1640-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

**Note** : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- <sup>1</sup> Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- <sup>2</sup> Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- <sup>3</sup> Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- <sup>4</sup> Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante [info@peinturelaurentide.com](mailto:info@peinturelaurentide.com). La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# splendi



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

# PRO

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile



## 223-06 ■ Splendi PRO

Latex acrylique, intérieur, fini perle, faible COV<sup>1</sup>



Type	Acrylique
Niveau de lustre	15-25 % (60°), 25-40 % (85°)
Fini	Perle
Viscosité	95-105 U.K. <sup>2</sup>
Recouvrement	10 à 14 m <sup>2</sup> /L; (107 à 150 pi <sup>2</sup> /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres et 18,9 L <sup>*3</sup>
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes <sup>4</sup> Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 30 à 38 % Par poids : 35 à 42 %
COV	< 50 g/l <sup>1</sup>
Bases	<b>223-060*</b> Blanc classique <b>223-061*</b> Base blanche <b>223-062</b> Base moyenne <b>223-063</b> Base neutre

### Description

Peinture au fini perle de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottement.

\* Bases disponibles au format 18.9 L :  
blanc classique et base blanche

### Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Pour une application avec un système sans air (airless) utiliser telle quelle. Ne jamais appliquer en-dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

### Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

### Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

### Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.

Garder hors de la portée des enfants.

### Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# splendi PRO



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile

223-06

Splendi PRO

Latex acrylique, intérieur, fini perle, faible COV<sup>1</sup>



## Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

## Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 1640-05 ou 2240-05 pour une adhésion optimum.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 1640-05.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche d'alkyde existante a un fini mat; Appliquer une couche de fond latex 1640-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface avec un papier sablé No. 120 ou No. 220 et Laver pour enlever toute trace de résidus. Ceci permettra l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex 1640-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

**Note** : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- <sup>1</sup> Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- <sup>2</sup> Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- <sup>3</sup> Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- <sup>4</sup> Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante [info@peinturelaurentide.com](mailto:info@peinturelaurentide.com). La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# splendi PRO



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile



1640-05  
Splendi PRO

Couche de fond latex intérieur



Type	Acrylique
Niveau de lustre	Maximum 4 % (60° & 85°)
Viscosité	90-95 U.K.
Recouvrement	10 m <sup>2</sup> /litre ; (107 pi <sup>2</sup> /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres et 18,9 litres
Délai de séchage	Toucher : 30 minutes Recouvrir : 4 heures (min.)
Concentration de solide	Par volume : 30 à 35 % Par poids : 47 à 52 %
Niveau de COV	< 100 g/l
Couleur	Blanc

## Description

Couche de fond acrylique facile d'application, adhérente, excellent pouvoir couvrant, séchage rapide et odeur minimum. Couche de fond qui a un haut cachant, recommandé pour les surfaces intérieures déjà peintes avant l'application d'une peinture de finition au latex ou à l'alkyde. Idéale pour toutes les surfaces de gypse neuf, blocs de béton, plâtre neuf et sec, stuc, maçonnerie, briques et bardeaux d'amiante-ciment. Convient pour toutes pièces d'une maison sur les murs, plafonds, boiseriers, portes et armoires.

## Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.  
Garder hors de la portée des enfants.**

## Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10-13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Pour l'utilisation d'un système sans air (Airless) elle peut être utilisée telle quelle. Ne jamais appliquer en-dessous de 10°C et au-dessus de 32°C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée.

## Couleur

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

## Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

## Note

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

## Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

# splendi

## PRO



PRODUIT DE  
CHEZ NOUS

Latex  
INTÉRIEUR

Pour expert  
en peinture

Application  
facile

### 1640-05

### Splendi PRO

Couche de fond latex intérieur



#### Préparation des surfaces

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS ou TSP). Bien rincer.

- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.
- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, érable) Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer tel quel.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Sabler avec un papier sablé No. 120 ou No. 220 pour permettre une meilleure adhésion et laver pour enlever toute trace de résidus. Appliquer le 1640-05, mais pour un résultat optimum utiliser le 2240-05, il aura une meilleure adhérence sur une surface peinte aux solvants.

#### Autres spécifications

- **Métaux ferreux ou non ferreux neufs ou vieillis** : Nettoyer avec du diluant à peinture pour enlever toutes traces de saletés, laisser sécher et répéter l'opération afin de bien nettoyer le galvalume (filme huileux sur toute la surface du métal neuf) car ce corps huileux nuira à l'adhérence de l'apprêt ou de la peinture de préparation. Ensuite, appliquer sur la surface un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture désirée selon la directive d'application.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante [info@peinturelaurentide.com](mailto:info@peinturelaurentide.com). La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.