

SUPREME

Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Sans COV



220-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini mat, sans COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	0-4 % (60°) 2-6 % (85°)
Fini	Mat
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides ⁴	Par volume : 34 à 40 % Par poids : 45 à 60 %
COV	Non détectable ¹
Bases	220-080* Blanc classique 220-081* Base blanche 220-082 Base moyenne 220-083 Base neutre 220-084 Base jaune 220-085 Base rouge

Description

Peinture au fini mat de qualité supérieure sans émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
bla classique et base blanche

Composés organiques volatils (COV)

Cette peinture fait partie d'une gamme de peintures dites sans composés organiques volatils. Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME

Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Sans COV



220-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini mat, sans COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : si la couche d'alkyde existante a un fini mat ; appliquer une couche de fond latex 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer. Appliquer une couche de fond latex 22 40-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME



Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



221-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini velours, sans COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	8-12 % (60°) 15-25 % (85°)
Fini	Velours
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides ⁴	Par volume : 34 à 40 % Par poids : 42 à 56 %
COV	Non détectable ¹
Bases	221-080* Blanc classique 221-081* Base blanche 221-082 Base moyenne 221-083 Base neutre 221-084 Base jaune 221-085 Base rouge

Description

Peinture au fini velours de qualité supérieure sans émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Composés organiques volatils (COV)

Cette peinture fait partie d'une gamme de peintures dites sans composés organiques volatils. Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT

Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



221-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini velours, sans COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : si la couche d'alkyde existante a un fini mat ; appliquer une couche de fond latex 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer. Appliquer une couche de fond latex 22 40-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME

Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



223-08 ■

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini perle, sans COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	15-25 % (60°) 25-40 % (85°)
Fini	Perle
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L * ³
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides ⁴	Par volume : 30 à 40 % Par poids : 35 à 44 %
COV	Non détectable ¹
Bases	223-080* Blanc classique 223-081* Base blanche 223-082 Base moyenne 223-083 Base neutre 223-084 Base jaune 223-085 Base rouge

Description

Peinture au fini perle de qualité supérieure sans émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Composés organiques volatils (COV)

Cette peinture fait partie d'une gamme de peintures dites sans composés organiques volatils. Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT

Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



223-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini perle, sans COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : si la couche d'alkyde existante a un fini mat ; appliquer une couche de fond latex 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer. Appliquer une couche de fond latex 22 40-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME



Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



225-08 ■

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini semi-lustre, sans COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	35-50 % (60°) 65-85 % (85°)
Fini	Semi-lustre
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides ⁴	Par volume : 30 à 38 % Par poids : 35 à 42 %
COV	Non détectable ¹
Bases	225-080* Blanc classique 225-081* Base blanche 225-082 Base moyenne 225-083 Base neutre 225-084 Base jaune 225-085 Base rouge

Description

Peinture au fini semi-lustre de qualité supérieure sans émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Composés organiques volatils (COV)

Cette peinture fait partie d'une gamme de peintures dites sans composés organiques volatils. Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME



Latex 100 % acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Cachant et couvrant
Facile à appliquer
Durable

Murs, cuisines
& salles de bains
Sans COV



225-08

Splendi Supreme

Latex 100 % acrylique, intérieur / extérieur, fini semi-lustre, sans COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : si la couche d'alkyde existante a un fini mat ; appliquer une couche de fond latex 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer. Appliquer une couche de fond latex 22 40-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME



Latex acrylique
Apprêt et finition
2 en 1

Mat total
Facile à appliquer
Durable

Atténue les
imperfections
Sans COV



228-000

Splendi Supreme

Peinture latex acrylique, mat à plafond, intérieur, fini mat total, sans COV¹

Type	Acrylique
Niveau de lustre	0-4 % (60° et 85°)
Fini	Mat
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	8 à 12 m ² /L; (86 à 129 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres, 18,9 L
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ³ Recouvrir : 3 à 5 heures
Concentration de solides ⁴	Par volume : 34 à 40 % Par poids : 45 à 60 %
COV	Non détectable ¹
Couleur	Blanc classique

Description

Peinture de qualité supérieure au fini mat. Ne contient ni plomb ni mercure. Cette peinture douce pour l'environnement ne dégage aucun COV (composés organiques volatils). Facile à appliquer. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les plafonds comportant des irrégularités de surface. Cette peinture possède également un temps de séchage et de durcissement rapide.

Composés organiques volatils (COV)

Cette peinture fait partie d'une gamme de peintures dites sans composés organiques volatils. Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %.

Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit. Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

SUPREME



Latex acrylique
Mat total
Facile à appliquer

Atténue les
imperfections
Durable

Facile à appliquer
Sans COV

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT



228-000

Splendi Supreme

Peinture latex acrylique, mat à plafond, intérieur, fini mat total, sans COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement (pin, épinette, cèdre). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : si la couche d'alkyde existante a un fini mat ; appliquer une couche de fond latex 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond au latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer. Appliquer une couche de fond latex 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon la directive d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.