



Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT



220-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini mat, faible COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	0-4 % (60°), 2-6 % (85°)
Fini	Mat
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 34 à 40 % Par poids : 46 à 52 %
COV	< 50 g/l ¹
Bases	220-070* Blanc classique 220-071* Base blanche 220-072 Base moyenne 220-073 Base neutre

Description

Peinture au fini mat de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18,9 L :
blanc classique et base blanche

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.
Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi

PRODUIT DE
CHEZ NOUSPeinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEURExcellent
pouvoir couvrantApplication
sans tracas2^{EN}
FINITION
+ APPRÊT

220-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini mat, faible COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur Extra Prime 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.



Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT



221-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini velours, faible COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	8-12 % (60°), 15-25 % (85°)
Fin	Velours
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 32 à 38 % Par poids : 40 à 48 %
COV	< 50 g/l ¹
Bases	221-070* Blanc classique 221-071* Base blanche 221-072 Base moyenne 221-073 Base neutre

Description

Peinture au fini velours de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et d'odeur très légère. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.
Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde
Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi



PRODUIT DE
CHEZ NOUS

Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+ APPRÊT



221-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini velours, faible COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur Extra Prime 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.



Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT



223-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini perle, faible COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	15-25 % (60°), 25-40 % (85°)
Fin	Perle
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 30 à 38 % Par poids : 35 à 42 %
COV	< 50 g/l ¹
Bases	223-070* Blanc classique 223-071* Base blanche 223-072 Base moyenne 223-073 Base neutre

Description

Peinture au fini perle de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottement.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.
Garder hors de la portée des enfants.**

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi



PRODUIT DE
CHEZ NOUS

Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+ APPRÊT



223-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini perle, faible COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur Extra Prime 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.



Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+APPRÊT



225-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini semi-lustre, faible COV¹

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	35-45 % (60°) 65-80 % (85°)
Fin	Semi-lustre
Viscosité	95-105 U.K. ²
Recouvrement	10 à 14 m ² /L; (107 à 150 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	946 ml, 3,78 litres, 18,9 L ^{*3}
Délai de séchage	Toucher : 15 à 20 minutes ⁴ Recouvrir : 2 à 4 heures
Concentration de solides	Par volume : 30 à 38 % Par poids : 35 à 42 %
COV	< 50 g/l ¹
Bases	225-070* Blanc classique 225-071* Base blanche 225-072 Base moyenne 225-073 Base neutre

Description

Peinture au fini semi-lustre de qualité supérieure à faible émission de composés organiques volatils. Ne contient ni plomb ni mercure. Super adhérente. Opaque, sans jaunissement, anti-éclaboussure et pratiquement sans odeur. Cette peinture est idéale pour les murs comportant des irrégularités de surface. Elle est très lavable et résistante au frottage.

* Bases disponibles au format 18.9 L :
blanc classique et base blanche

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Pour la coloration, utiliser les colorants sans COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.
Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi



PRODUIT DE
CHEZ NOUS

Peinture au latex
100 % acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant

Application
sans tracas

2^{EN}
FINITION
+ APPRÊT



225-07

Splendi

Peinture latex 100 % acrylique, intérieur, fini semi-lustre, faible COV¹

Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur Extra Prime 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Le niveau de COV demeure invariable avec l'ajout du colorant 0 COV.
- ² Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ³ Le volume varie selon la base utilisée avant la coloration.
- ⁴ Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.



Peinture
latex acrylique
INTÉRIEUR

Excellent
pouvoir couvrant
Sans éclaboussures

Sans COV*



227-000

Splendi

Peinture latex acrylique, mat à plafond, intérieur, fini mat

Type	Acrylique
Niveau de lustre	Maximum 4 %
Fini	Mat
Viscosité	95-105 U.K. ¹
Recouvrement	8 à 10 m ² /L; (88 à 110 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres, 18,9 L
Délai de séchage	Toucher : 30 à 60 minutes ² Recouvrir : 3 à 5 heures
Concentration de solides	Par volume : 30 à 35 % Par poids : 45 à 55 %
COV*	Sans COV
Couleur	Blanc classique

Description

Peinture au fini mat de qualité supérieure. Ne contient ni plomb ni mercure. Cette peinture est sans COV* (composés organiques volatils). Ultra résistante et facile à appliquer. Aussi, cette peinture a une opacité élevée, est super adhérente, ne jaunit pas et n'éclabousse pas. Elle assure une protection contre les rayons UV et préserve les couleurs. Cette peinture est idéale pour les plafonds comportant des irrégularités de surface. Elle est peu recommandée pour des surfaces qui nécessitent des lavages fréquents dus à son faible lustre. *Sans COV avant la coloration.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (13 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, deux couches devraient être appliquées.

Couleurs

Utiliser les colorants universels 0 COV selon les directives.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

**Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.
Garder hors de la portée des enfants.**

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi

PRODUIT DE
CHEZ NOUSPeinture
latex acrylique
INTÉRIEURExcellent
pouvoir couvrant
Sans éclaboussures

Sans COV*

227-000

Splendi

Peinture latex acrylique, mat à plafond, intérieur, fini mat



Instructions pour l'entretien

Il est préférable d'utiliser un chiffon doux ou une éponge ainsi qu'un savon domestique doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Bien rincer les résidus de savons. Pour permettre un plein rendement de cette peinture, attendre au minimum 3-4 semaines avant d'effectuer un premier lavage.

Préparation des surfaces

La préparation des surfaces est primordiale, la réussite finale du projet en dépend. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminants et de moisissures. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (PTS). Bien rincer et bien laisser sécher.

- **Bois nu** : Appliquer une couche de fond latex anti-saignement destiné à cet effet (pin, épinette, érable). Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un produit tel que Shellac sur les nœuds.
- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec et propre avant d'être peint. Appliquer l'apprêt-scelleur Extra Prime 2240-05.

- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Si la couche alkyde existante a un fini mat; appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05, mais si le fini est lustré, poncer la surface pour permettre l'adhésion de la couche de fond latex.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Laver à l'acide muriatique et bien rincer avec de l'eau. Appliquer une couche de fond latex Extra Prime 2240-05.
- **Métaux** : Préparer la surface avec un apprêt pour métal, ensuite appliquer la peinture selon les directives d'application.

Note : Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

- ¹ Viscosité avant coloration. La viscosité peut varier selon la base utilisée.
- ² Le séchage peut être plus long lorsque les conditions sont froides et humides.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

DUO
APPRÊT-SCELLEUR
COUCHE DE FONDExcellent
pouvoir couvrantApplication
sans tracasSéchage
rapide

2240-05

Splendi Extra Prime

Apprêt-scelleur & Couche de fond, 100 % acrylique, intérieur / extérieur

Type	100 % acrylique
Niveau de lustre	Maximum 4 % (60° & 85°)
Viscosité	95-100 U.K.
Recouvrement	10 m ² /litre ; (107 pi ² /L)
Diluant / nettoyeur	Eau
Format	3,78 litres, 18,9 litres
Délai de séchage	Toucher : 30-60 minutes Recouvrir : min. 3 heures
Concentration de solide	Par volume : 28 à 32 % Par poids : 40 à 45 %
Niveau de COV	< 100 g/l
Couleur	Blanc

Description

Apprêt-scelleur et couche de fond 100 % acrylique intérieur et extérieur pour surfaces neuves ou déjà peintes. Facile à appliquer, super adhérent, excellent pouvoir cachant, anti-éclaboussures, faible odeur. À l'intérieur comme à l'extérieur pour sceller les surfaces neuves qui sont poreuses avant d'appliquer la couche de finition sur planches murales de gypse ou fibre, blocs de béton, maçonnerie et briques. Ne contient ni plomb ni mercure.

Nettoyage des outils

Laver avec de l'eau savonneuse.

Application

Bien agiter le contenant avant de l'utiliser. Utiliser une palette pour brasser jusqu'au fond du contenant. Appliquer au pinceau de fibres synthétiques (polyester, nylon) et au rouleau anti-charpie de bonne qualité (10 mm). Pour l'application au pistolet à compresseur, il est important de diluer le produit de 10 à 15 % avec de l'eau pour obtenir une application uniforme. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C et au-dessus de 32 °C. L'humidité devrait être inférieure à 50 %. Bien ventiler la pièce. Pour une meilleure performance du produit, une couche devrait être appliquée.

Couleur

Ce produit ne devrait pas être teinté afin de préserver ses capacités d'adhérence et de scellement.

Entreposage

Conserver dans un endroit sec et bien aéré à une température modérée (environ 20 °C). Éviter le gel.

Note

Ne pas utiliser cette peinture pour peindre un plancher.

Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes du produit.

Garder hors de la portée des enfants.

Mise en garde

Craint le gel.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.

splendi

PRODUIT DE
CHEZ NOUSDUO
APPRÊT-SCELLEUR
COUCHE DE FONDExcellent
pouvoir couvrantApplication
sans tracasSéchage
rapide

2240-05

Splendi Extra Prime

Apprêt-scelleur & Couche de fond, 100 % acrylique, intérieur / extérieur



Préparation des surfaces

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute trace de contaminant. Les surfaces à lustre élevé devraient être poncées pour permettre une meilleure adhérence de la peinture. Enlever la vieille peinture écaillée. Bien nettoyer la surface à peindre avec une solution de phosphate trisodique (TSP). Bien rincer.

- **Gypse neuf** : Le plâtre doit être bien sec avant d'être peint. S'assurer qu'il n'y a plus de poussière après le sablage.
- **Bois nu** : Il est important de bien sceller les nœuds. Certains bois nécessitent l'utilisation d'un scellant pour tannins et/ou scellant pour les nœuds. Ces produits empêcheront la migration des tannins vers la couche d'apprêt.
- **Béton neuf et maçonnerie** : Le béton doit être bien sec avant d'être peint. Neuf, il doit avoir séché au moins un mois par pouce d'épaisseur. Laver à l'acide muriatique et rincer abondamment. Puis appliquer tel quel.

- **Surfaces déjà peintes au latex** : Appliquer tel quel.
- **Surfaces déjà peintes à l'alkyde** : Laver et sabler pour permettre une meilleure adhésion.

Autres spécifications

- **Métaux ferreux ou non ferreux neufs ou vieillis** : Cet apprêt n'est pas conçu pour ce genre de protection. Il serait approprié d'utiliser un apprêt destiné à cet usage.

Pour toute autre information, contactez notre département du service à la clientèle dès 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi au numéro sans frais suivant : 1 800 567-9481. Il est aussi possible de nous joindre par courriel à l'adresse suivante info@peinturelaurentide.com. La gamme Splendi est fabriquée pour Groupe BMR inc.

Avant d'utiliser ce produit, consultez sa fiche signalétique pour l'utilisation des équipements de protection (section 8), pour mesures préventives (section 7), urgences et procédures de premiers soins (section 4). Les données mentionnées ci-haut sont fournies par Peinture Laurentide inc. à titre d'information seulement et ne constituent en aucune façon une représentation, une promesse ou une garantie quant à l'usage, la durée ou la qualité du produit. Le produit identifié ci-haut doit être utilisé en stricte conformité avec les spécifications mentionnées et toute autre instruction, mise en garde ou directive émise par Peinture Laurentide inc.